



HALSANG

Palissadstängsel

RONDISSADE

Palissader med rektangulära horisontella profiler och runda, genomgående profiler. Palissaderna är blindmonterade på stolparna. Rondissade-modellen kombinerar ett lyxigt utseende med hög säkerhet.

TYPER

Barricade

Rondissade

Palissade



Företag



Kontor




Skolor



Sportanläggningar

FÖRDELAR

- Stolpar och palissadpaneler av stål.
- Blindkopplingar förhindrar obehörig demontering.
- Stolpar ingjutna cirka 90 cm i mark.
- Höjder upp till 250 cm.
- Rektangulära profiler: 50 x 25 mm.
- Genomgående runda profiler.



PALISSADSTÄNGSEL | RONDISSADE

Palissadstängsel i stål med runda, genomgående profiler.

TEKNISK SPECIFIKATION

RONDISSADE-TYP	100	125	150	180	200	225	250
Palissadhöjd	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
STOLPAR							
Stolpdimensioner	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Ingjutningsmått	900	900	900	900	900	900	900
PALISSADPANEL							
Vertikala profiler	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25
Palissadtopp	rakt	rakt	rakt	rakt	snedställd	snedställd	snedställd
Horisontella profiler	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

Ungefärliga mått i mm

BESKRIVNING

Palissadstängslet är konstruerat av palissadpaneler som är blindmonterade på stolpar. Denna montering säkerställer en sömlös och säker anslutning. De runda profilerna är genomgående i de horisontella profilerna både upptill och nedtill. Från en höjd av 1 500 mm är de runda profilerna avfasade till en punkt, vilket avsevärt minskar klätterbarheten. De blinda palissaderna och stolparna ökar säkerheten och förhindrar obehörig demontering.

KONSTRUKTION AV PALISSAD

Palissaderna består av vertikala, runda profiler som är genomgående i de horisontella profilerna.

- Horisontella profiler: rektangulär profil 50 x 25 mm.
- Vertikala profiler: Rund stålprofil 25 mm, 150 mm centrumavstånd. Avfasade från en höjd av 1 500 mm. Profilerna sträcker sig 168 mm över den övre horisontella profilen och 122 mm under den nedre horisontella profilen.

STOLPAR

- Fyrkantiga profiler: 60 x 60 mm.
- Stolplock av plast.

YTBEHANDLING OCH FÄRGER

- Galvaniserad eller galvaniserad och pulverlackerad.
- Standardfärger: RAL 6009 (tallgrön), RAL 9005 (svart), RAL 7016 (antracitgrå). Andra färger finns tillgängliga på begäran.

INSTALLATION OCH MONTERING

- Stolpar ingjuts i mark cirka 900 mm.
- Om marken inte är tillräckligt packad kan en extra bottenplatta monteras på den ingjutna delen av stolpen.
- För betongytor används en fotplatta.
- Centrumavstånd mellan stolpar: 3 005 mm.
- Palissaderna blindmonteras på stolparna med plastpluggar och en genomgående M8-bult.
- Vid sluttande terräng specialanpassas palissaderna (tillval) eller monteras trappande.

TILLBEHÖR

- Överklättringsskydd: taggtråd (3 rader).
- Vertikala profiler: centrumavstånd på 100 mm eller 135 mm.
- Fotplatta för montering på plan betongfundament.
- Galvaniserad bottenplatta.
- Kundanpassad lutande palissad.

STANDARDER

- Vindzon 1 i enlighet med NEN EN 1991-1-4:2011.

VARIANTER

Andra typer av palissadstängsel från Halsang:

- Palissad: Fyrkantiga genomgående profiler.
- Rondissade: Runda genomgående profiler.
- Barricade: Runda profiler mellan de vertikala profilerna.